

Conseil de nettoyage des produits PVC/ALU/Loryza®

L'entretien des portails et clôtures garanti non seulement l'aspect esthétique de la maison mais est également indispensable à la longévité du matériel.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES PRODUITS PVC-ALU



Une fois par an, un nettoyage à l'eau tiède savonneuse avec une éponge douce non abrasive et un rinçage à l'eau claire suffisent. Ces conseils d'entretien sont applicables pour entretenir le portail et la clôture en PVC comme en Aluminium.



Astuce : Lors du nettoyage du portail, vérifier et lubrifier le cas échéant les parties mécaniques apparentes.

Précautions : Ne jamais utiliser de solvant, d'acide, ni de produits à base d'acétone ou chloré.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES PRODUITS AU NATUREL LORYZA®



NETTOYAGE : Les saletés peuvent être nettoyées facilement grâce à un jet d'eau faible pression (tuyau d'arrosage). Une brosse souple peut être utilisée pour les tâches tenaces. Si ces tâches persistent, un léger ponçage pourra être effectué (grain 40-60).

ENTRETIEN : Aucun nettoyage spécifique (hormis nettoyage normal) n'est nécessaire.

Les produits LORYZA® peuvent être lasurés, peints et/ou vernis ultérieurement. Avant cette étape les produits devront être soigneusement nettoyés et si nécessaire poncés.

Pour l'entretien et le nettoyage des produits lasurés, peints ou vernis se référer aux préconisations du fabricant et l'entretenir comme un produit classique.